

入力電圧 単相100V 出力電圧 単相 0~130V/V-130・S-130シリーズ

[説明ページへ戻る](#)

仕様/型式	V-130-3※	V-130-5※	S-130-10※	S-130-15※	S-130-20	S-130-30	S-130-40	S-130-50	S-130-60	
相数	単相2線									
出力電圧	0~130V									
分解能 (V)	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	
電圧変動率	5%以下 (出力電圧最大時)									
最大電流 (A)	3	5	10	15	20	30	40	50	60	
最大容量(kVA)	0.3	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	
定格時間	4時間									
入力電圧	100V									
入力周波数	50/60Hz									
使用周囲温度	0~40°C									
使用周囲湿度	35~85%RH									
温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下									
冷却方式	自冷式									
発熱量 (kcal/h)	13	21	43	64	86	129	172	216	259	
寸法	A mm	139	139	188	188	250	290	348	348	300
	B mm	116	116	162	162	220	256	348	348	275
	C mm	130	130	155	168	195	228	290	360	491
端子サイズ	M6						M8			
質量 kg	3.0	3.6	5.0	6.8	11.0	15.0	29.0	31.0	35.0	
外観図										